



NISSAN MOTOR OIL 0W-30

Синтетическое моторное масло высшего качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей последнего поколения

! Рекомендуется для всех бензиновых (мультиклапанных, турбированных, с или без каталитического конвертора) и всех дизельных (турбированных или атмосферных) двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.

Наиболее тяжелые условия эксплуатации

! Подходит для любых условий эксплуатации (город, трасса, смешанный цикл), в особенности для тяжелых.

“Активное” вождение

! Для всех стилей вождения, особенно “активного” и высокоскоростного

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

ACEA 2007 : A3/B4
API : SL/CF

Одобрено NISSAN

NISSAN

ПРЕИМУЩЕСТВА

**Оптимальные эксплуатационные характеристики
Превосходная защита и чистота двигателя**

! Превосходная защита двигателя, гарантирующая увеличение ресурса

• Хорошая стойкость к окислению, что предотвращает преждевременное разрушение.
Предусмотрено для очень длинных интервалов замены масла

! Обеспечивает максимальную чистоту двигателя

Легкий запуск в холодное время

• Отличная текучесть позволяет снизить потери на механическое трение частей двигателя, обеспечивая ощутимую экономию топлива и способствуя снижению выпуска CO₂ в атмосферу.

Увеличенный ресурс двигателя

! Быстрое смазывание деталей двигателя после холодного старта продлевает ресурс двигателя.





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nissan Motor Oil 0W-30	Метод	Единицы измерения	Класс SAE 0W-30
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	840
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	68,5
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки	ASTM D92	°C	226

Приведены усредненные характеристики для информации